

POWER TRANSMISSION FLUSHING OIL

传动冲洗油

Product Profile 产品介绍

DEVOTED TO PROTECTION®

倾力保护

安索传动冲洗油(AM1194)是一款为风机齿轮箱换油作业而专门设计的低成本、粘度等级为320的极压冲洗油。它所包含的化学成分与安索合成传动极压齿轮油(PTN)相似，确保兼容。

GUIDELINES FOR USE

应用指导

请联络安索风电部了解特定的应用指导。安索传动清洗油不是为长期替代齿轮油而设计，它仅限于在更换PTN齿轮油时的冲洗用途。

HEALTH & SAFETY INFORMATION

健康与安全信息

相关产品的安全使用信息，请致电安索风电事业部，索取安全数据表(SDS)。

电话: (021) 6867-1005。

TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES 主要技术性能

Power Transmission Flushing Oil 安索传动冲洗油 (AM1194)

运动黏度 @ 100°C, cSt (ASTM D445)	26.4
运动黏度 @ 40°C, cSt (ASTM D445)	326.7
黏度指数 (ASTM D2270)	106
比重 (ASTM D1298)	0.8783
密度 (磅/加仑) (ASTM D1298)	7.314
清晰度	清澈
闪点 °C (°F) (ASTM D92)	260 (500)
燃点 °C (°F) (ASTM D92)	318 (604)
倾点 °C (°F) (ASTM D97)	-31 (-24)
四球磨损试验 (ASTM D4172)	
(40 kg, 1200 rpm, 75°C, 1 hr), 磨痕, mm	0.39
(40 kg, 1800 rpm, 150°C, 1 hr), 磨痕, mm	0.51

AMSOIL
Devoted to Protection®

9/27/18

更多信息，请登录 AMSOILWIND.COM

AMSOIL Wind • 上海市东方路899号煤炭大厦1003室 • 021-6867-1005

sales@AMSOILChina.com.cn • AMSOILWIND.COM

© 2018, AMSOIL INC. All rights reserved. The AMSOIL logo is a registered trademark of AMSOIL INC.